

WasteBasedBrick[®]

DATASHEET

2G2W Raw



Specificatieformulier metselbaksteen NEN-EN

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

Producttype			Vol	Met "frog"	Geperforeerd	
		Vormbak	X			
		Strengpers				
		Handvorm	1			
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster				Steenfabriek: Zilverschoon Randwijk Renkumse veerweg 5 6666 LE HETEREN Datum aanvraag: 22 AUGUSTUS 2023
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)				
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd		
		Bezand	X	Geglazuurd		
		Glad		Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte: 211 x 101 x 49				Productsoort:
Maattolerantie gemiddelde maat		T1, T2 of Tm ²⁾			T1	
		2) 10./10/10 mm voor resp. l, b en h				Aantal:
Maatspreiding		R1, R2 of Rm ³⁾			Rm	
		3) 20./10./10 mm voor resp. l, b en h				Leveringsdatum:
Initiële wateropzuiging ¹⁾ (kg/m ² .min)		Zeer weinig zuigend (<0.5)				Bouwwerk:
		Matig zuigend (0.5 –1.5)				
		Normaal zuigend (1.5 –4.0)			X	
		Sterk zuigend (>4.0)				
Wateropneming ¹⁾		Vrijwillige wateropneming (massa %)			13%	Architect:
Volumieke massa ¹⁾		Bruto volumieke massa (kg/m ³)			1600	
Tolerantie volumieke massa ¹⁾		D1, D2 of Dm ⁴⁾			D1	Aannemer:
		4) %				
Actieve oplosbare zouten ¹⁾		Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0		Opdrachtgever:	
			S1			
			S2	X		
Vorst-dooi weerstand		F0				Aanvrager: StoneCycling
		F2, vorstklasse C, BRL 1007			X	
		F2, vorstklasse D, BRL 1007				
Warmtegeleidbaarheid ¹⁾ λ (W/mK)		[tabelwaarde]			0,60	Naam, datum, handtekening: Ward Massa
Waterdampdoorlatendheid ¹⁾ μ		[tabelwaarde]			5/10	
Bouwstoffenbesluit		Categorie 1A / 1B			1B	Leverancier: Zilverschoon Randwijk Naam, datum, handtekening: Derck Zilverschoon, woensdag 23 augustus 2023 Aanvullende informatie van de producent:  13 0620 CPR-74567
Specifieke toepassingen		Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007				
		Product voor schilderwerk (SO ₄ ≤ 0.10 %)				
Genormaliseerde druksterkte ¹⁾ (N/mm ²)		5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 20.0 / 25.0 / 30.0 / 35.0 / 40.0, etc.			> 12,5	